

ERNTEX-CCM szilázstartósító készítmény

Az Erntex-CCM biztosítja a CCM (szemes csutkakeverék) szilázs jó minőségét. A szemes csutkakeverék magas energiatartalmú és nagy tápértékű, de energiatartalma és tápértéke egyaránt csökkenhet, ha a belőle készült szilázsban élesztőgombák, penészgombák és baktériumok fordulnak elő. A CCM szilázs gyenge mikrobiológiai minősége közvetlenül rontja a takarmányok tápanyagértékét és biztonságosságát! A CCM szilázs nem megfelelő tartósítása rontja a szilázs tápértékét és ízletességét, ami közvetlenül teljesítménycsökkenést idézhet elő az állatoknál. Az erjedési problémák kialakulása megelőzhető, ha a CCM nedves etetésre való használatakor Erntex-CCM kezelést alkalmazunk.

Hatásmechanizmus

Az Erntex-CCM szerves savak szinergista keveréke, amely gátolja az élesztőgombák, a penész-gombák és az Enterobacteriaceae családba tartozó baktériumok elszaporodását a szemes csutka keverék (CCM) besilózása során. Ez lehetővé teszi a természetes előfordulású tejsavbaktériumok zavartalan szaporodását és a szilázs megfelelő erjesztésében való részvételét. Az Erntex-CCM széles hatásspektruma a CCM hosszú eltarthatóságát teszi lehetővé a betakarítás pillanatától a tárolás utolsó napjáig. Az Erntex-CCM használatával megtakaríthatók a folyékony etetési rendszerben alkalmazandó élesztőgomba-inhibitorok szükségtelenül nagy költségei.

Összetevők

- 1,2-propándiol
- E 200 Szorbinsav
- E 210 Benzolsav
- E 236 Hangyasav
- E 260 Ecetsav
- EE 270 Tejsav
- EE 380 Propionsav
- E 295 Ammónium-formiát
- E 330 Citromsav
- E 433 Polioxietilén-szorbitán-monooleát

Jellemzők

- Szín: Sárgás
- Megjelenési forma: Folyadék
- Oldhatóság: Vízben oldható
- Maró hatású, korróziót okozó
- pH: 0-2
- Fajsúly: 1,15-1,18 kg/l

Ajánlott adagolás

Az Erntex-CCM dózisa/tonna friss takarmány:

CCM: 2 kg/tonna

Száranyag % > 68%: 3 kg/tonna

A CCM tetejére rétegezve: 1 liter/m³

1 l Erntex[®]-CCM + 1 l víz

Engedélyezés

A készítményt Hollandia Mezőgazdasági Minisztériuma engedélyezte, szabadon forgalmazható és exportálható. Minden összetevője megfelel az Európai Bizottság engedélyezési normáinak. Engedélyszám: αNL 15.256

Biztonság

R- és S-mondatok:

- R34 Égési sérülést okoz.
- R37 Izgatja a légutakat.
- S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
- S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
- S45 Baleset vagy roszullét esetén azonnal orvost kell hívni (ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni).

Tárolás

Tárolás: 0 °C feletti hőmérsékleten tartandó.
Eltarthatóság: Megfelelő tárolási körülmények esetén a gyártás dátuma után két évig.

Csomagolás

- 25 kg-os kannákban
- 225 kg-os tartályokban
- 500 kg-os alaktartó konténerekben (IBC)
- 1000 kg-os alaktartó konténerekben (IBC)